

**Equiassiste®**

Empresa Certificada

www.equiassiste.pt

Bancos de Potência Dinamométricos

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS:

	AUTOSCAN "FI" X4		AUTOSCAN "FI" X4 +	
	1	2	1	2
Número de travões Foucault				
Máxima capacidade de teste inercial	550 KW (745 HP)	800 KW (1050 HP)	550 KW (745 HP)	800 KW (1050 HP)
Máxima capacidade de teste, com travão, em carga controlada, durante 2 minutos	250 KW (340 HP)	500 KW (680 HP)	250 KW (340 HP)	500 KW (680 HP)
Alimentação elétrica 220 V Monofásica	20 A	40 A	20 A	40 A
Massa equivalente	840 Kg	890Kg	840 Kg	890 Kg
Máxima velocidade admissível	300 Km/H			
Capacidade de teste entre rodas	1700 / 2900 mm		2100 / 3300 mm	
Diâmetro dos rolos	600 mm			
Largura de teste	1040 / 2140 mm			
Ar comprimido	8 Bar (ar seco)			
Pequena estação meteorológica (SML)	Standard			
Telecomando IR	Standard			
Proteção de rodas conformidade CE	Standard			
Compatibilidade Moto	Não disponível		Opcional	
Massa equivalente opção Moto Standard	Não disponível		230 Kg	
Massa equivalente (baixa inércia) Moto	Não disponível		95 Kg	
Compatibilidade Quad (necessita de prévia compatibilidade Moto)	Não disponível		Opcional	
Ventilador de refrigeração	Opcional			
Kit para captação de RPM do motor	Opcional			



Outras caraterísticas

Equiassiste - Técnicas e Equipamentos para Oficinas Auto, lda

Rua do Lameiro 559 - Oliveira do Douro - 4430-444 V.N.Gaia Tel:227 877 150 Fax:227 877 160

www.equiassiste.pt - equiassiste@mail.telepac.pt