


**Equiassiste®**

Empresa Certificada


www.equiassiste.pt**UT
8720I****GROSADOR**

» Componentes Reforçados


Velocidade (R.P.M.)	25.000
Veio (mm)	6
Consumo (L/mn)	110
Peso (kg)	0,62
Comprimento (mm)	156
Altura (mm)	45
Racord	1/4
Nível de vibração (m/sec ²)	<2,5
Nível sonoro (db)	83
Pressão de entrada de ar (bar)	6,4

**H0014****Carro de transporte para
ferramentas pneumáticas
pesadas**

Altura	1000 mm
Largura	460 mm
Profundidade	400 mm
Peso	11 kg



**UT
8775A****DECAPADORA**

Velocidade (R.P.M.)	3.500
Veio (mm)	9
Consumo (L/mn)	110
Peso (kg)	1,50
Comprimento (mm)	300
Altura (mm)	45
Racord	1/4
Nível de vibração (m/sec ²)	<2,5
Nível sonoro (db)	83
Pressão de entrada de ar (bar)	6,4

**UT
8720
BK****GROSADOR EM ESTOJO**

» Com Ferramentas

Velocidade (R.P.M.)	25.000
Veio (mm)	6 e 3
Consumo (L/mn)	110
Peso (kg)	0,62
Comprimento (mm)	156
Altura (mm)	45
Racord	1/4
Nível de vibração (m/sec ²)	<2,5
Nível sonoro (db)	83
Pressão de entrada de ar (bar)	6,4

**MTH1****Suporte de parede, magnético,
para ferramenta pneumática e 4
chaves de impacto****UT
8775A
BK****DECAPADORA EM ESTOJO**» Com Ferramentas
» Kit de aspiração

Velocidade (R.P.M.)	3.500
Veio (mm)	9
Consumo (L/mn)	110
Peso (kg)	1,50
Comprimento (mm)	300
Altura (mm)	45
Racord	1/4
Nível de vibração (m/sec ²)	<2,5
Nível sonoro (db)	83
Pressão de entrada de ar (bar)	6,4

